

Deco Design Sealer/ Sealer Metallic

Produkt:

Sealer

Egenskaper og fordeler:

Sealer er en konsoliderende sealer, enkomponent vannbasert polyuretan for mikrosegment og andre underlag, legger seg jevnt og etterlater en helt homogen film for å forsegle mikrosegment eller annet sementmørtellag. Hovedformålet er å bygge en stor indre konsolideringsstyrke å få så høy hardhet til mikrosegmentlaget, slik at dette produktet ikke bare gir tetting og fylling av laget, men også en eksepsjonell seighet. Dette produktet har også en veldig god tørking. Du kan bruke sealer på kort tid. Det gir også vannmotstand. Dette produktet, i motsetning til andre produkter, endrer ikke fargen på mikrosegment, og etterlater naturlig farge.

Bruksområder:

- mellom overflater og ikke-porøse overflater.
- Adhesjonsbro mellom fliser, steintøy og mørtel
- Øker heft mellom gamle vegger og nye applikasjoner
- Fyll av små sprekker for å absorbere ekspansjon av konstruksjon
- Bindende av jordiske og smuldrede overflater

For bruk på glatt, ikke-porøs overflate, bør den brukes ufortynnet i vertikale underlag. For porøse overflater kan den fortynnes til 10% -50% vann og påføre flere lag.

Produktdata:

Funksjoner:	Konsolidering av vannforsegler
Viktstoffer:	38% ± 2
Blandes:	Klar til bruk
Gloss gruppe:	Satin
Tørketid/ Herdetid:	2 timer/ 3-4 timer
Best før:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje.
Brukstemperatur:	15-30 grader
Dekkevne:	12-15 m ² / liter
Emballasje:	5 liter/1 liter plastkanna

Info:

Kan blandes med 10% vann.
 Unngå rullestriper
 Konsolidere underlaget
 Ingen guling
 Enkel applikasjon (en komponent)
 Fortynn med vann
 Meget god vedheft
 Vanntettingsegenskaper
 Ingen fargeendring

Bruksanvisning:

Underlaget må være helt tørt. På metall må det ha gått min. 24 timer etter påføring v activator. Prøv ett lite område først for å se at underlaget er klart for sealer. Temperaturen på luft, overflate eller belegg bør ikke falle under + 5 ° C under påføring eller tørking. Luftfuktigheten skal ikke overstige 80%.

Påføringsmetode: Rull lakk på overflaten, jevnt med en mikrofiberrull, bruk så mye som nødvendig for å impregnere betongoverflaten så mye homogen som mulig for å fullstendig fylle underlaget og så få en ikke-porøs overflate . På den måten unngår vi rullemerker når vi påfører de påfølgende strøk av polyuretan topplakk. Det er også nødvendig for å bygge en fin og homogen matt effekt når du bruker en dyp, matt topplakk. Vi anbefaler ett strøk sealer. (2 ved mye vann) Vent 3-4 timer og påfør to lag med to-komponent polyuretan topplakk, vent mellom lagene den nødvendige tørketiden som anbefales for topplakken.

Rengjøring av verktøy/søl:

Alt verktøy kan rengjøres med vann med en gang arbeidet er ferdig. Tørket masse må rengjøres med kjemikaler eller slipemaskin. Søl vaskes bort direkte med en fuktig fille.

Oppbevaring:

Lagres tørt og mørkt og frostfritt.

Avfallshåndtering:

Produktet skal ikke tømmes i kloakk, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

HMS:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
 R36/37/38 Irriterende for øyne, luftveier og hud,
 R20/21/22/23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging, R10 Brannfarlig, R34Forsårsaker brannskader, R42/43 Kan forårsake sensitivitet ved innånding og hudkontakt, R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake langtidsvirkninger i vannmiljøet.
 Brukes kun med maske, hansker og briller. Skyll øyne grundig ved kontakt og kontakt lege.

Sikkerhetsdatablader kan fås på forespørsel.



gere versjoner. Se www.decodesignas.no for

Ansvarsbegrensning:

Informasjonen i disse dokumentene er gitt etter Deco Design AS sin beste kunnskap, basert på laboratorietesting og egne praktiske erfaringer både fra Deco Design AS selv og produsent HomeCret. Deco Design sine produkter regnes som halvfabrikata og har derfor ingen mulig oversikt over hvilke forhold produktene benyttes. Således heller ikke at anbefalingene blir fulgt. Deco Design AS kan derfor ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan forekomme og Deco Design AS kan endre gitte data uten varsel.

Bruker av produktene bør alltid konsultere med forhandler/Deco Design AS om veiledning for at rett produkt blir brukt på rett sted.

