

DECOsealer

Svømmebasseng sealer / Primer/ Metall

DECOSealer er et tetningsmiddel basert på en emulgert akrylkopolymer som er stabil i fuktige miljøer. Det skaper en beskyttende, styrkende film over mikroement for svømmebassenger og metall.

Den brukes også som primer; det konsoliderer mikroement, fungerer som bonding bro mellom strøk og vannnett området.

Egenskaper

- Konsoliderer mikroementbelegg.
- Stabil i fuktige miljøer.
- Motstandsdyktig mot mikroementets alkalitet.

Nødvendig

2 strøk: 0.12 l/m²

mengde

Tekniske

- Vannbasert emulsjon
- Hvit melkeaktig væske
- Faste stoffer: 18 %
- PH mellom 7 og 8
- Viskositet: 10-11 s (Ford Cup 4)
- Tetthet ved 20°C: 1 ± 0,01 g/ml
- to Påføringstemperatur fra 5°C til 35°C
- Tørker å berøre på 20 minutter

data

Programmet

- a. Som en sealer for svømmebassenger og metall
Den påføres i to strøk ved hjelp av en kort haug mikrofibervalse, og krever 4 timer mellom strøkene.
- b. Som primer for vegger og gulv:

Den påføres i to strøk ved hjelp av en kort haug mikrofibervalse, og krever 4 timer mellom strøkene.

Før du påfører primeren DECOsealer,, er det viktig å kontrollere at underlaget er tørt og fri for støv. Avhengig av værforhold og ventilasjon av arbeidsområdet, vil det være nødvendig å vente i minst 24 timer før du bruker primeren over mikroementet.
Rist beholderen godt for å jevne ut innholdet før bruk.
Påfør et lag DECOsealer med en rulle, som dekker mikroementet helt.
Etter å ha brukt DECOsealer, er det viktig å beskytte overflaten med minst to ekstra strøk av lakk dersom overflaten også skal tåle søl og slitasje.

Spesielle forholdsregler

Hvis produktet kommer i kontakt med øynene, vask med rikelig med vann i 15 minutter. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann.
Ikke innta. Ved svelging må du ikke fremkalle oppkast og oppsøke lege umiddelbart.

Det anbefales å overholde følgende tiltak:

· God ventilasjon.

• Vernebriller.

• Gummihansker.

Tomme beholdere må avhendes i henhold til gjeldende lokale bestemmelser. For å unngå at produktet tørker eller fortykner, lukk lokket etter hver bruk.

Dette produktet er ikke giftig, farlig eller brennbar under normale håndteringsforhold. Den inneholder ingen skadelige stoffer som i henhold til gjeldende forskrifter krever ytterligere tiltak når det gjelder merking.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilgjengelig i 5 liter kanner og 1 liters flasker..

Pakking

Verktøy skal rengjøres med vann og såpe umiddelbart etter bruk.

Rengjøring av

verktøy

Lagringsforhold

Produktet skal oppbevares i lukket originalemballasje, beskyttet mot værforhold ved temperaturer mellom 10 °C og 30 °C på et tørt og godt ventilert sted, vekk fra direkte varme og sollys. Holdbarheten er 1 år fra produksjonsdato, hvis den lagres i godt bevarte forhold.

gyldig til en ny **utgave** vises.

Sist oppdatert: april 2020