

Deco Design

DecoFyller Til å fylle fuger før DecoKLAR base

DecoFyller er et fyllstoff og glatting kitt i pasta for manuell påføring i både innendørs og utendørs. Produktet er ideelt for fylling av fliser og porselenfliser i kjøkken og bad. Den har utmerket vedheft, kan slipes og tørker fort.

Avhengig av tykkelsen på fugene (0-2, 2-5, 5-10 mm) bør du velge den som passer best til din applikasjon.

Egenskaper

- Høy vedheft på fliser og keramikk. Kan påføres på flis, gips, gipsplater, betong, cellulær betong, murstein, stein, mørtel, malte overflater, etc.
- For å tilpasse seg skjøtetykkelsen er den tilgjengelig for: 0 - 2 mm, 2 - 5 mm, 5 - 10 mm.
- Motstandsdyktig mot vann og omgivelsesfuktighet .
- Ideell for klartil bruk mikroceMENT DecoKLAR.

Forbruk

Ved bruk som utjevning:

- 1,1 kg/m²/mm Ca.

Påføres på flisfug:

- 8 - 10 g/m²/mm ca.

Tekniske data

- Farge: Krem hvit
- Aspekt: Lim inn eller kitt
- Tetthet: 1,80 g/cm³
- Kodifisering (EN 16-566): G3 S2 V1 W2 A0 C0 R0
- Klassifisering (NFT 36-005): Familie IV-4b
- Tørking for berøring (23 °C): 2 - 4 timer
- Fullstendig tørking (23 °C): 12 - 24 timer, deretter kan DecoKLAR påføres
- Sliping/maling: Etter tørking

Egenskaper

- Innendørs/utendørs polyuretanharpiks og utvalgte aggregater.
- Vannbasert .
- Faste stoffer: 88 ± 2 %

Rør innholdet før bruk.

Påføringsmateriale: spatel eller trowel.

Forberedelse av underlaget

- Før du påfører **DecoFYLLER**, er det viktig å kontrollere at overflaten er tørr, fritt for støv, kalk og smuss.
- Avhengig av miljøforholdene og ventilasjonen av arbeidsområdet, vil det være nødvendig å tillate 12 - 24 timer å gå før du bruker mikrocement DecoKLAR.

Forhåndsregle

- Må ikke brukes ved temperaturer under 8 °C eller over 35 °C, eller ved fuktighet på mer enn 80 %.
- Må ikke påføres på oppvarmede overflater eller i direkte sollys.
- Ikke bruk på substrater som er utsatt for permanent fuktighet.

Spesielle forholdsregler

Ikke-brennbart produkt.

Ved kontakt med hud vask med såpe og vann. Bruk aldri løsemidler eller tynnere. Ikke svelg. Ved svelging, ikke fremkall oppkast og oppsøk lege umiddelbart.

Følgende tiltak anbefales:

- God ventilasjon.
- Gummihansker.

Tomme beholdere skal kastes i henhold til lovbestemmelser .

For å sørge for at produktet ikke tørker ut, lukk beholderen ordentlig og oppbevar på ett egnet sted. Holdes vekk fra barn.

Emballasje

Tilgjengelig i beholdere på 1 og 3 kg.

Rengjøring av

Verktøyene vaskes med vann umiddelbart etter bruk.

Lagringsforhold

Produktet skal oppbevares i originalemballasjen og beskyttes mot været ved temperaturer mellom 10 °C og 30 °C, på et tørt og godt ventilert sted, vekk fra varmekilder og direkte sollys. Holdbarheten er 1 år fra fremstillingsdatoen, riktig lagret.

Produktet må brukes til andre formål enn de som er spesifisert, uten først å ha skriftlig instruksjon i håndteringen. Det er alltid brukerens ansvar å treffe passende tiltak for å overholde juridiske krav som er fastsatt i lovgivningen. Sikkerhetsdatabladene til produktet er tilgjengelige for profesjonelle .

Siste utgave: August 2021