



FDV DOKUMENTASJON Funksjon, Drift og Vedlikehold

Produktnavn:	Produktnummer:	Importør:
Mikrosement	1001-1 - 1100	Deco Design AS

Format:	Ferdig lagt på gitt område	
Tetthet:	Se tekniske datablader for rett produkt.	
Legge temp:	Mellom 5 og 25 grader	Pass på at også underlaget holder denne temperaturen.
Trykkfasthet	Se tekniske datablader for rett produkt.	
Bøystrekkfasthet:	Se tekniske datablader for rett produkt.	
Tid før forsiktig bruk:	2-3 dager	
Tid før slitasje:	28 dager	
Tid før vann:	7-10 dager	
Tid før varmekabler:	28 dager, skrus gradvis på	

Produktbeskrivelse:

Mikrosement er ett slitesterkt produkt for inne og utendørs. Overflaten blir noe ujevn, med ulik glans og fargeforskjeller.

Anvisning for drift og vedlikehold.

Mikrosementen er ett naturprodukt, som legges med ulike teknikker. Forskjeller fra prosjekt til prosjekt vil derfor forekomme. Overflaten er noe ujevn.

Daglig rengjøring gjøres med myk klut/ mopp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes ett mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe – og skuremiddel. Sterkere rens produkter bør prøves på ett område som ikke synes. Vask over med rent vann.

Vedlikehold er ikke nødvendig ved normal slitasje. Oppstår mørke flekker i overflaten må håndverkeren kontaktes. Ved stor slitasje kan overflaten lakeres på nytt. Ta kontakt med håndverkeren din.

Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av ikke tilfredsstillende resultat visuelt sett. Rørlegger/Monterer må ta hensyn til overflaten ved festing av dusjdører/skruer/blandebatteri etc. Forhør deg med håndverkeren som har lag mikrosementen ved usikkerhet.

Teknisk service:

Importør: Deco Design AS

Utførende firma:

Adresse:

Telefon:

Epost:

Web: